

700mA LED-Netzteile

Diese Netzteile werden zur Stromversorgung von LED-Komponenten verwendet.

Produktvarianten

Netzteil-Typ	E4S-CCPS-700-3W	E4S-CCPS-700-12W	E4S-CCPS-700-16W
OUTPUT			
Leerlaufspannung	6VDC	21VDC	28VDC
Betriebsstrom	700mA	700mA	700mA
Spannungsbereich	0,5 ÷ 4,0VDC	9,0 ÷ 17,0VDC	12 ÷ 23VDC
Nennleistung	3,0W	11,9W	16,0W
INPUT			
Spannungsbereich	90 ÷ 264VAC	176 ÷ 264VAC	176 ÷ 264VAC
Frequenzbereich	47 ÷ 63Hz	50 ÷ 60Hz	50 ÷ 60Hz
Effizienz	46%	82%	82%
Einschaltstrom	10A / 230VAC	10A / 230VAC	10A / 230VAC
Temperaturbereich	-10°C bis +50°C	-30°C bis +70°C	-30°C bis +70°C
Maße (L x B x H)	37 x 26 x 21mm	88 x 39 x 22,5mm	115 x 45 x 27,5mm
Gewicht	0,04kg	0,06kg	0,083kg
Artikelnummer	100672	100674	100676

Produktvarianten

Netzteil-Typ	E4S-CCPS-700-20W	E4S-CCPS-700-30W
OUTPUT		
Leerlaufspannung	32VDC	55VDC
Betriebsstrom	700mA	700mA
Spannungsbereich	14 ÷ 29VDC	21 ÷ 43VDC
Nennleistung	20,3W	30,1W
INPUT		
Spannungsbereich	180 ÷ 264VAC	180 ÷ 264VAC
Frequenzbereich	47 ÷ 63Hz	47 ÷ 63Hz
Effizienz	82%	85%
Einschaltstrom	70A / 230VAC	80A / 230VAC
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C	-20°C bis +50°C
Maße (L x B x H)	159 x 58 x 18mm	251 x 30 x 16mm
Gewicht	0,11kg	0,115kg
Artikelnummer	100678	100680