

SmartLine - Leuchte



Diese SmartLine - Leuchte ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen (wenn vergossen)
- Bädern (wenn vergossen)
- Dampfbädern (wenn vergossen)

Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 85°C)
- hohe Schutzart durch Verguss mit Polyurethan möglich, satiniert oder klar
- RGB (rot-grün-blau)
- dimmbar
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- maximale Länge 2900 mm
- Leitungslänge anpassbar

Technische Daten

Material	Aluminium & Kunststoff
Abmessungen (BxHxL)	16 x 6 x max. 2900 mm
Gewicht	abhängig von Länge
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64 möglich durch Verguss
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 85°C
Leistung	max. 7,2 W/m

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
Smart Line 85 RGB, ca. 0,5 m zur Verlängerung	max. 7,2 W/m	100 810
Smart Line 85 RGB, ca. 1,0 m zur Verlängerung	max. 7,2 W/m	100 811
Smart Line 85 RGB, ca. 1,5 m zur Verlängerung	max. 7,2 W/m	100 812
Smart Line 85 RGB, ca. 2,0 m zur Verlängerung	max. 7,2 W/m	100 813
Smart Line 85 RGB, ca. 2x0,5 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 7,2 W/m	100 814
Smart Line 85 RGB, ca. 2x1,0 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 7,2 W/m	100 816
Smart Line 85 RGB, ca. 4x0,5 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 7,2 W/m	100 815
Smart Line 85 RGB, ca. 2x1,5 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 7,2 W/m	100 817
Smart Line 85 RGB, ca. 2x2,0 m inkl. Netzteil, Controller & FB	max. 7,2 W/m	100 818
Controllerset mit Funk-Fernbedienung		100 819
Aufpreis für Verguss je angefangener Meter		100995

Weitere und Ausführungen auf Anfrage

