

Neonflex WW - Leuchte

Diese Neonflex - Leuchte ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen
- Bädern
- Dampfbädern



Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 105°C)
- 2700K (warm-weiß)
- 480 LED Chips pro Meter (dot-free)
- hohe Schutzart (IP65)
- dimmbar
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- maximale Länge 5000 mm
- Leitungslänge anpassbar
- Silikonmantel (keine Ausdehnung)
- anwendbar als indirekte und direkte Beleuchtung
- sowohl vertikal als auch horizontal biegbare Varianten
- homogenes Licht dank COB-Technik

Technische Daten

Material	Silikon
Abmessungen (BxHxT)	20 x 20 x max. 5000 mm
Abmessungen Endkappe	22 x 22 x 22 mm
Gewicht	abhängig von Länge
Leitungslänge	4000 mm (Standard)
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt DC
Betriebstemperatur	-10°C bis 105°C
Leistung	siehe Produktvarianten
Effizienz	84 lm/W
Farbwiedergabeindex	RA 90+

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
Neonflex WW (VB), ca. 500 mm	ca. 7,5 W	300001
Neonflex WW (VB), ca. 1000 mm	ca. 15,0 W	300002
Neonflex WW (VB), ca. 1500 mm	ca. 22,5 W	300003
Neonflex WW (VB), ca. 2000 mm	ca. 30,0 W	300004
Neonflex WW (VB), ca. 2500 mm	ca. 37,5 W	300005
Neonflex WW (VB), ca. 3000 mm	ca. 45,0 W	300006
Neonflex WW (VB), ca. 3500 mm	ca. 52,5 W	300007
Neonflex WW (VB), ca. 4000 mm	ca. 60,0 W	300008
Neonflex WW (VB), ca. 4500 mm	ca. 67,5 W	300009
Neonflex WW (VB), ca. 5000 mm	ca. 75,0 W	300010
<hr/>		
Neonflex WW (HB), ca. 500 mm	ca. 7,5 W	300021
Neonflex WW (HB), ca. 1000 mm	ca. 15,0 W	300022
Neonflex WW (HB), ca. 1500 mm	ca. 22,5 W	300023
Neonflex WW (HB), ca. 2000 mm	ca. 30,0 W	300024
Neonflex WW (HB), ca. 2500 mm	ca. 37,5 W	300025
Neonflex WW (HB), ca. 3000 mm	ca. 45,0 W	300026
Neonflex WW (HB), ca. 3500 mm	ca. 52,5 W	300027
Neonflex WW (HB), ca. 4000 mm	ca. 60,0 W	300028
Neonflex WW (HB), ca. 4500 mm	ca. 67,5 W	300029
Neonflex WW (HB), ca. 5000 mm	ca. 75,0 W	300030

Weitere Ausführungen auf Anfrage

VB = vertikal biegsam

HB = horizontal biegsam