

Deckeneinbaustrahler

Dieser Einbaustrahler in Edelstahloptik ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Bädern
- Vordächern



Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- hohe Schutzart
- viele Anwendungsbereiche
- runde Front
- Front in Edelstahloptik
- 2700K (warm-weiß)
(auch in anderen Lichtfarben auf Anfrage erhältlich)
- RGBWW-Variante - minus gesteuert, konstant Spannung 12V/DC
- kombinierbar & synchronlaufend mit weiteren Deckenleuchten, Rücklehnenleuchten, Wandleuchten uvm.
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- ansteuer- / dimmbar über Funkfernbedienung
- UV-Licht mit 405nm

Technische Daten

Material	Druckguss (Edelstahloptik)
Abschlussglas	satiniert, thermisch gehärtet, 3mm stark
Deckenausschnitt (Ø)	68 bis 73 mm
Einbautiefe	min. 55 mm
Durchmesser Frontring	84 mm
Gewicht	ca. 320 g
Leitungslänge	250 mm
Schutzart	IP 65 (frontseitig)
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	siehe Produktvarianten
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	siehe Produktvarianten

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
FL 68 WW (24VDC)	3,0 W	SPT-120016
FL 68 UV (12VDC)	1,0 W	SPT-120017
FL 68 UV (24VDC)	1,0 W	SPT-120018
FL 68 RGBWW (24VDC)	3,5 W	SPT-120020

Weitere Lichtfarben und Ausführungen auf Anfrage

Produktmaße

