

LumiTrack - Leuchte

Diese LumiTrack - Leuchte ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen



Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 105°C)
- 2700K (warm-weiß)
- 480 LED Chips pro Meter (dot-free)
- dimmbar
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- maximale Länge 2950 mm
- Leitungslänge anpassbar
- Frontabdeckung aus Silikon (keine Ausdehnung)
- anwendbar als indirekte und direkte Beleuchtung
- homogenes Licht dank COB-Technik

Technische Daten

Material	Aluminium, Kunststoff & Silikon
Abmessungen (BxHxT)	16 x 16 x max. 2950 mm
Gewicht	abhängig von Länge
Leitungslänge	4000 mm (Standard)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt DC
Betriebstemperatur	-10°C bis 105°C
Leistung	siehe Produktvarianten
Effizienz	84 lm/W
Farbwiedergabeindex	RA 90+

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
LumiTrack 105 WW, ca. 500 mm	ca. 7,5 W	LTR-090001
LumiTrack 105 WW, ca. 1000 mm	ca. 15,0 W	LTR-090002
LumiTrack 105 WW, ca. 1500 mm	ca. 22,5 W	LTR-090003
LumiTrack 105 WW, ca. 2000 mm	ca. 30,0 W	LTR-090004
LumiTrack 105 WW, ca. 2500 mm	ca. 37,5 W	LTR-090005
LumiTrack 105 WW, ca. 2950 mm	ca. 45,0 W	LTR-090006
LumiTrack 105 WW, 2x ca. 500 mm inkl. Netzteil	ca. 15,0 W	LTR-090007
LumiTrack 105 WW, 4x ca. 500 mm inkl. Netzteil	ca. 30,0 W	LTR-090008
LumiTrack 105 WW, 2x ca. 1000 mm inkl. Netzteil	ca. 30,0 W	LTR-090009
LumiTrack 105 WW, 2x ca. 1500 mm inkl. Netzteil	ca. 45,0 W	LTR-090010
LumiTrack 105 WW, 2x ca. 2000 mm inkl. Netzteil	ca. 60,0 W	LTR-090011
LumiTrack 105 WW, 2x ca. 2500 mm inkl. Netzteil	ca. 75,0 W	LTR-090012

Weitere Ausführungen auf Anfrage