

LumiTrack - Leuchte

Diese LumiTrack - Leuchte ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen



Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 105°C)
- Lichtfarben rot-grün-blau-warmweiß (RGBWW)
- 2700K (warm-weiß)
- 1344 LED Chips pro Meter (nahezu dot-free)
- dimmbar
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- maximale Länge 2950 mm
- Leitungslänge anpassbar
- Frontabdeckung aus Silikon (keine Ausdehnung)
- anwendbar als indirekte und direkte Beleuchtung
- homogenes Licht dank COB-Technik

Technische Daten

Material	Aluminium, Kunststoff & Silikon
Abmessungen (BxHxT)	16 x 16 x max. 2950 mm
Gewicht	abhängig von Länge
Leitungslänge	4000 mm (Standard)
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt DC
Betriebstemperatur	-10°C bis 105°C
Leistung	siehe Produktvarianten
Effizienz	44 lm/W
Farbwiedergabeindex	RA 90+

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
LumiTrack 105 RGBWW, ca. 500 mm	ca. 7,5 W	LTR-100001
LumiTrack 105 RGBWW, ca. 1000 mm	ca. 15,0 W	LTR-100002
LumiTrack 105 RGBWW, ca. 1500 mm	ca. 22,5 W	LTR-100003
LumiTrack 105 RGBWW, ca. 2000 mm	ca. 30,0 W	LTR-100004
LumiTrack 105 RGBWW, 2x ca. 500 mm inkl. Netzteil & RC22 Controller-Set	ca. 15,0 W	LTR-100005
LumiTrack 105 RGBWW, 4x ca. 500 mm inkl. Netzteil & RC22 Controller-Set	ca. 30,0 W	LTR-100006
LumiTrack 105 RGBWW, 2x ca. 1000 mm inkl. Netzteil & RC22 Controller-Set	ca. 30,0 W	LTR-100007
LumiTrack 105 RGBWW, 2x ca. 1500 mm inkl. Netzteil & RC22 Controller-Set	ca. 45,0 W	LTR-100008
LumiTrack 105 RGBWW, 2x ca. 2000 mm inkl. Netzteil & RC22 Controller-Set	ca. 60,0 W	LTR-100009

Weitere Ausführungen auf Anfrage