

SmartLine - Leuchte



Diese SmartLine - Leuchte ist für den Einsatz in folgenden Bereichen geeignet:

- Saunen
- Duschen (wenn vergossen)
- Bädern (wenn vergossen)
- Dampfbädern (wenn vergossen)

Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 85°C)
- hohe Schutzart durch Verguss mit Polyurethan möglich, satiniert oder klar
- 2700K (warm-weiß)
- dimmbar mittels optionalem Dimmset
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- keine Befestigungsschrauben im Sichtbereich
- maximale Länge 2900 mm
- Leitungslänge anpassbar

Technische Daten

Material	Aluminium & Kunststoff
Abmessungen (BxHxT)	16 x 6 x max. 2900 mm
Gewicht	abhängig von Länge
Leitungslänge	4000 mm
Schutzart	IP 64 möglich
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 85°C
Leistung	siehe Produktvarianten

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
Smart Line 85 WW, ca. 0,5 m zur Verlängerung	9,6 W/m	SML-020001
Smart Line 85 WW, ca. 1,0 m zur Verlängerung	9,6 W/m	SML-020002
Smart Line 85 WW, ca. 1,5 m zur Verlängerung	9,6 W/m	SML-020003
Smart Line 85 WW, ca. 2,0 m zur Verlängerung	9,6 W/m	SML-020004
Smart Line 85 WW, ca. 2x0,5 m inkl. Netzteil	9,6 W/m	SML-020005
Smart Line 85 WW, ca. 2x1,0 m inkl. Netzteil	9,6 W/m	SML-020006
Smart Line 85 WW, ca. 4x0,5 m inkl. Netzteil	9,6 W/m	SML-020007
Smart Line 85 WW, ca. 2x1,5 m inkl. Netzteil	9,6 W/m	SML-020008
Smart Line 85 WW, ca. 2x2,0 m inkl. Netzteil	9,6 W/m	SML-020009
Smart Line 85 WW, ca. 2x2,5 m inkl. Netzteil	9,6 W/m	SML-020010

Weitere und Ausführungen auf Anfrage