

Sternenhimmel



Dieser Sternenhimmel ist modular aufgebaut, bei den Lichtfasern mit 1/1,5 mm Durchmesser können beliebig viele Faserbündel zusammengestellt werden. Jedes dieser Faserbündel hat einen eigenen Projektor. Dies ermöglicht für jedes Dachelement einen eigenen Sternenhimmel zuzuordnen, was die Montage vor Ort wesentlich vereinfacht.

Produkt-Highlights

- breiter Temperaturbereich (-10°C bis 110°C)
- RGBWW (rot-grün-blau-warmweiß) minusgesteuert, konstant Spannung 24V/DC
- kombinierbar & synchronlaufend mit Deckenleuchten, Rücklehnenleuchten, Wandleuchten uvm.
- ansteuerbar über KNX, DMX, DALI, Loxone und andere Smart-Home Anbieter
- ansteuerbar über handelsübliche Taster
- ansteuer- / dimmbar über Funkfernbedienung
- über Fernbedienung beliebig viele Farbszenarien einstellbar
- beliebig viele Lichtfasern möglich (1mm / 1,5mm Ø)

Technische Daten

Material	Kunststofffasern
Faserlänge	2/3/4 m
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Betriebsspannung	24 Volt
Betriebstemperatur	-10°C bis 110°C
Leistung	3 Watt

Produktvarianten

Bezeichnung	Leistung	Artikelnummer
Sternenhimmel Projektor WW	3,0 W	STH-140001
Sternenhimmel Projektor RGBWW	3,0 W	STH-140002
Faser für Sternenhimmel 1mmØ bis zu 2000mm		STH-140003
Faser für Sternenhimmel 1mmØ bis zu 3000mm		STH-140004
Faser für Sternenhimmel 1mmØ bis zu 4000mm		STH-140005
Faser für Sternenhimmel 1,5mmØ bis zu 2000mm		STH-140006
Faser für Sternenhimmel 1,5mmØ bis zu 3000mm		STH-140007
Faser für Sternenhimmel 1,5mmØ bis zu 4000mm		STH-140008

Weitere Ausführungen auf Anfrage